

МЕМБРАННЫЕ ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ СЕРИИ МВА

Технические характеристики

Обращаем Ваше внимание, что каждая модель агрегата выполняется по заявленным техническим характеристикам Заказчика и может иметь несколько вариантов различной сборки. Просим присылать технические задания для расчета стоимости изделия. Так же просим указывать необходимость установки навесного оборудования (вакуумметров, регулирующих дросселей, частотных преобразователей и др.).

Таблица характеристик мембранных вакуумных агрегатов МВА обычного исполнения			
Мембранные агрегаты серии МВА	МВА-50	МВА-75	МВА-100
Производительность при атмосферном давлении, м³/ч , л/мин не менее, при работе ступеней:			
...последовательной, до...	30/498	40/670	50/830
...параллельной, до...	50/830	75/1250	100/1660
Остаточное давление, кПа/мм.рт.ст, при работе ступеней			
...последовательной, до...	1,33-0,03/10-0,3	По требованию Заказчика	По требованию Заказчика
...параллельной, до...	13,2-6,6/50-100	По требованию Заказчика	По требованию Заказчика
Ресурс до капитального ремонта:			
Средний ресурс, ч	5000	5000	5000
Средний срок службы, лет	5	5	5
Мощность электродвигателя, кВт	0,75	1,1	1,35
Уровень шума, дБа	65	68	68
Вес, кг	40	58	82
Цена	Договорная		

Имеем возможность изготовления вакуумных агрегатов по Техническому заданию Заказчика в рамках возможностей мембранного типа насосов, любой производительности.

Работа насоса не предусматривает откачку капельной влаги!!!

Производитель оставляет за собой права менять внешний вид насоса, сохраняя технические параметры.

КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ МЕМБРАННЫЕ СЕРИИ КАМ

Технические характеристики

Обращаем Ваше внимание, что каждая модель компрессора выполняется по ТЗ Заказчика и может иметь до 6-ти вариантов различной сборки. Поэтому просим присылать технические задания для расчета стоимости изделия. Просим указывать необходимость установки навесного оборудования (манометров, регулирующих дросселей, частотных преобразователей и др.).

Таблица характеристик компрессорных агрегатов мембранных КАМ обычного исполнения			
Компрессорные агрегаты серии КАМ	КАМ-50	КАМ-75	КАМ-100
Производительность при атмосферном давлении, м³/ч , л/мин не менее, при работе ступеней:			
...параллельной, до...	50/830	75/1250	100/1660
Избыточное давление, кПа/кгс/см², при соединении ступеней			
...параллельной, до...	500/5	По требованию Заказчика	По требованию Заказчика
Ресурс до капитального ремонта:			
Средний ресурс, ч	5000	5000	5000
Средний срок службы, лет	5	5	5
Мощность электродвигателя, кВт	2,2	3,3	4,4
Уровень шума, дБа	68	70	70
Вес, кг	40	58	82

Изготовление компрессорных агрегатов с производительностью от 830 л/мин, до 5,0 кгс/см² по ТЗ Заказчика.

Производитель оставляет за собой право менять внешний вид компрессора, сохраняя технические данные.

<http://www.salevac.ru>

E-mail: vab966@yandex.ru , avoevodkin@yandex.ru

Skype: salevac